Приложение
к приказу Генерального директора
ООО "Аэропорт "Норильск"
от июня 2023 г. № АН-01/156-п-а

И.о. Заместителя Генерального директора
по экономике и финансам
ООО "Аэропорт "Норильск"
В.А. Бабий

Прейскурант № 6.01- 2023 "Услуги лаборатории службы ГСМ"
тарифов на услуги, оказываемые лабораторией службы ГСМ в аэропорту "Норильск" ООО "Аэропорт "Норильск"
(вводится с 01.07.2023г.)

I. Стоимость проведения анализов авиационных топлив, масел и специальных жидкостей в лаборатории ГСМ:

№ п/п	Наименование продукта	Марка продукта	Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ)	Анализируемые показатели	Метод	Тариф без НДС (руб./анализ)	Тариф с учетом НДС (руб./анализ)
				Авиатоплива			
1	Топливо для реактивных двигателей	**ТС-1, РТ**	ГОСТ 10227-86	1. Плотность при 20 °С	ГОСТ 3900-2022	334,00	400,80
				2. Фракционный состав	ГОСТ 2177-99	2 295,00	2 754,00
				3. Кинематическая вязкость при 20°С	ГОСТ 33-2016	2 775,00	3 330,00
				4. Кислотность	ГОСТ 5985-79	1 189,00	1 426,80
				5. Температура вспышки в закрытом тигле	ГОСТ 6356-75	1 106,00	1 327,20
				6. Концентрация фактических смол	ГОСТ 1567-97	5 091,00	6 109,20
				7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	2 003,00	2 403,60
				8. Взаимодействие с водой	ГОСТ 27154-86	1 460,00	1 752,00
				9. Содержание механических примесей и воды	Визуально (по п.4.5 ГОСТ 10227-86)	981,00	1 177,20
				10.Температура начала кристаллизации	ГОСТ 5066-2018	2 295,00	2 754,00
				Итого комплексный анализ ТС-1 (РТ)		**19 529,00**	**23 434,80**
				11. Содержание механических примесей	ГОСТ 10577-78	6 884,97	8 261,96
				12. Содержание ПВКЖ в авиатопливе	Методические рекомендации по анализу качества	1 564,76	1 877,71
				Специальные жидкости			
2	Противоводокристаллизационная жидкость	**«И – М»**	ОСТ 54-3-175-73-99	1. Внешний вид	Визуально п.6.2 настоящего ОСТа	41,73	50,08
				2. Плотность при 20 °С	ГОСТ 18995.1-73	542,45	650,94
				3. Показатель преломления	ГОСТ 18995.2-2022	834,54	1 001,45
				4. Массовая доля воды	ГОСТ 24614-81	1 564,76	1 877,71
				5. Наличие растворимых загрязнений	п.6.5 настоящего ОСТа	625,91	751,09
				6. Содержание механических примесей	Визуально п.6.6 настоящего ОСТа	333,82	400,58
				7. Содержание растворимых соединений металлов	п.6.7 настоящего ОСТа	4 381,34	5 257,61
				Итого комплексный анализ «И-М»		**8 324,55**	**9 989,46**
3	Противообледенительная жидкость	**«Max Flight AVIA» (тип IV)**	ТУ 20.59.43-018-58016916-2016 (ТУ 2422-018-58016916-2016)	1.Внешний вид	Визуально, п.5.2 настоящих ТУ	41,73	50,08
				2.Показатель преломления при 20 °С	ГОСТ 18995.2-2022	834,54	1 001,45
				3.Водородный показатель pH, при 20 °С	ГОСТ 22567.5-93	1 564,76	1 877,71
				4.Динамическая вязкость	ТУ 20.59.43-018-58016916-2016, п.5.3	2 503,62	3 004,34
				Итого комплексный анализ «Max Flight AVIA»		**4 944,65**	**5 933,58**
4	Противообледенительная жидкость	**«Octaflo Lyod» (тип 1)**	ТУ 2422-005-58016916-2014	1.Внешний вид	Визуально, п.5.2 настоящих ТУ	41,73	50,08
				2.Показатель преломления при 20 °С	ГОСТ 18995.2-2022	834,54	1 001,45
				3.Водородный показатель pH, при 20 °С	ГОСТ 22567.5-93	1 564,76	1 877,71
				4.Плотность при 20 °С	ГОСТ 18995.1-73	542,45	650,94
				Итого комплексный анализ «Octaflo Lyod»		**2 983,48**	**3 580,18**
№ п/п	**Наименование продукта**	**Марка продукта**	**Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ)**	**Анализируемые показатели**	**Метод**	**Тариф без НДС (руб./анализ)**	**Тариф с учетом НДС (руб./анализ)**
				Рабочие жидкости			
5	Масло	**АМГ-10**	ГОСТ 6794-2017	1. Вязкость кинематическая, при +50°С	ГОСТ 33-2016	3 275,57	3 930,68
				2. Кислотное число	ГОСТ 5985-79	1 356,13	1 627,36
				3. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	2 420,17	2 904,20
				4. Содержание воды	ГОСТ 2477-2014	4 339,61	5 207,53
				5. Содержание механических примесей	ГОСТ 10557-78	6 885,00	8 262,00
	Зарубежный аналог масла АМГ-10: Гидроникойл	**FN-51**	MIL-L-5606F	6. Температура вспышки определяемая в открытом тигле	ГОСТ 4333-2021	3 233,85	3 880,62
				7. Плотность при 20 °С	ГОСТ 3900-2022	542,45	650,94
				8. Внешний вид	Визуально, п.5.2 настоящего ГОСТа	41,73	50,08
				Итого комплексный анализ АМГ-10 (FN-51)		**22 094,51**	**26 513,41**
				Масла авиационные			
6	Масло авиационное	**МС-8П**	ОСТ 38.01163-78	1. Плотность при 20° С, г/см³	ГОСТ 3900-2022	333,82	400,58
				2. Кинематическая вязкость, при 50°С	ГОСТ 33-2016	3 275,57	3 930,68
				3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	ГОСТ 6356-75	1 523,04	1 827,65
				4. Кислотное число	ГОСТ 5985-79	1 356,13	1 627,36
				5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	2 420,17	2 904,20
	Зарубежный аналог МС-8П: Турбоникойл-321	**TN-321**		6. Содержание воды	ГОСТ 2477-2014	4 339,61	5 207,53
				7. Содержание механических примесей	ГОСТ 6370-83	9 534,63	11 441,56
				Итого комплексный анализ МС-8П (TN-321)		**22 782,97**	**27 339,56**