

Приложение  
к приказу Генерального директора  
ООО "Аэропорт "Норильск"  
от "13" декабря 2025 г.  
№АН-01/494-п-а

Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам  
ООО "Аэропорт "Норильск"  
В.В. Чегодаева

Прейскурант № 6.01-2026 "Услуги лаборатории службы ГСМ"  
тарифов на услуги, оказываемые лабораторией службы ГСМ в аэропорту "Норильск" ООО "Аэропорт "Норильск"  
(вводится с 01.01.2026)

I. Стоимость проведения анализов авиационных топлив, масел и специальных жидкостей в лаборатории ГСМ:

| № п/п                | Наименование продукта                                             | Марка продукта          | Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ)                      | Анализируемые показатели                              | Метод                                                         | Тариф без НДС (руб./анализ) | Тариф с учетом НДС (руб./анализ) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Авиатоплива          |                                                                   |                         |                                                           |                                                       |                                                               |                             |                                  |
| 1                    | Топливо для реактивных двигателей                                 | ТС-1, РТ                | ГОСТ 10227-86                                             | 1. Плотность при 20 °С                                | ГОСТ 3900-2022                                                | 683,00                      | 833,26                           |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 2. Фракционный состав                                 | ГОСТ 2177-99                                                  | 4 700,00                    | 5 734,00                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 3. Кинематическая вязкость при 20°С                   | ГОСТ 33-2016                                                  | 5 683,00                    | 6 933,26                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 4. Кислотность                                        | ГОСТ 5985-79                                                  | 2 435,00                    | 2 970,70                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 5. Температура вспышки в закрытом тигле               | ГОСТ 6356-75                                                  | 2 264,00                    | 2 762,08                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 6. Концентрация фактических смол                      | ГОСТ 1567-97                                                  | 10 426,00                   | 12 719,72                        |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей        | ГОСТ 6307-75                                                  | 4 102,00                    | 5 004,44                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 8. Взаимодействие с водой                             | ГОСТ 27154-86                                                 | 2 991,00                    | 3 649,02                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 9. Содержание механических примесей и воды            | Визуально (по п.4.5 ГОСТ 10227-86)                            | 2 008,00                    | 2 449,76                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 10.Температура начала кристаллизации                  | ГОСТ 5066-2018                                                | 4 700,00                    | 5 734,00                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | Итого комплексный анализ ТС-1 (РТ)                    |                                                               | 39 992,00                   | 48 790,24                        |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 11. Содержание механических примесей                  | ГОСТ 10577-78                                                 | 14 101,00                   | 17 203,22                        |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 12. Содержание ПВКЖ в авиатопливе                     | Методические рекомендации по анализу качества ГСМ ч.2 п.8.4.7 | 3 204,00                    | 3 908,88                         |
| Специальные жидкости |                                                                   |                         |                                                           |                                                       |                                                               |                             |                                  |
| 2                    | Противоводокристаллизационная жидкость                            | «И – М»                 | ОСТ 54-3-175-73-99                                        | 1. Внешний вид                                        | Визуально п.6.2 настоящего ОСТа                               | 85,00                       | 103,70                           |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 2. Плотность при 20 °С                                | ГОСТ 18995.1-73                                               | 1 111,00                    | 1 355,42                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 3. Показатель преломления                             | ГОСТ 18995.2-2022                                             | 1 709,00                    | 2 084,98                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 4. Массовая доля воды                                 | ГОСТ 24614-81                                                 | 3 204,00                    | 3 908,88                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 5. Наличие растворимых загрязнений                    | п.6.5 настоящего ОСТа                                         | 1 281,00                    | 1 562,82                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 6. Содержание механических примесей                   | Визуально п.6.6 настоящего ОСТа                               | 683,00                      | 833,26                           |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 7. Содержание растворимых соединений металлов         | п.6.7 настоящего ОСТа                                         | 8 973,00                    | 10 947,06                        |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | Итого комплексный анализ «И-М»                        |                                                               | 17 046,00                   | 20 796,12                        |
| 3                    | Противообледенительная жидкость                                   | «АВИАФЛАЙТ ЕГ» (тип IV) | ТУ 20.59.43-018-58016916-2016 (ТУ 2422-018-58016916-2016) | 1. Внешний вид                                        | Визуально, п.5.2 настоящих ТУ                                 | 85,00                       | 103,70                           |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 2. Показатель преломления при 20 °С                   | ГОСТ 18995.2-2022                                             | 1 709,00                    | 2 084,98                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 3. Водородный показатель pH, при 20 °С                | ГОСТ 22567.5-93                                               | 3 204,00                    | 3 908,88                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 4. Динамическая вязкость                              | ТУ 20.59.43-018-58016916-2016, п.5.3                          | 5 127,00                    | 6 254,94                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | Итого комплексный анализ «АВИАФЛАЙТ ЕГ»               |                                                               | 10 125,00                   | 12 352,50                        |
| 4                    | Противообледенительная жидкость                                   | «АВИАФЛО ЕГ» (тип 1)    | ТУ 2422-005-58016916-2014                                 | 1. Внешний вид                                        | Визуально, п.5.2 настоящих ТУ                                 | 85,00                       | 103,70                           |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 2. Показатель преломления при 20 °С                   | ГОСТ 18995.2-2022                                             | 1 709,00                    | 2 084,98                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 3. Водородный показатель pH, при 20 °С                | ГОСТ 22567.5-93                                               | 3 204,00                    | 3 908,88                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 4. Плотность при 20 °С                                | ГОСТ 18995.1-73                                               | 1 111,00                    | 1 355,42                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | Итого комплексный анализ «АВИАФЛО ЕГ»                 |                                                               | 6 109,00                    | 7 452,98                         |
| Рабочие жидкости     |                                                                   |                         |                                                           |                                                       |                                                               |                             |                                  |
| 5                    | Масло<br><br>Зарубежный аналог масла АМГ-10: Гидроникойл          | АМГ-10                  | ГОСТ 6794-2017                                            | 1. Вязкость кинематическая, при +50°С                 | ГОСТ 33-2016                                                  | 6 709,00                    | 8 184,98                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 2. Кислотное число                                    | ГОСТ 5985-79                                                  | 2 777,00                    | 3 387,94                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 3. Содержание водорастворимых кислот и щелочей        | ГОСТ 6307-75                                                  | 4 956,00                    | 6 046,32                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 4. Содержание воды                                    | ГОСТ 2477-2014                                                | 8 888,00                    | 10 843,36                        |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 5. Содержание механических примесей                   | ГОСТ 10557-78                                                 | 14 101,00                   | 17 203,22                        |
|                      |                                                                   | FN-51                   | MIL-L-5606F                                               | 6. Температура вспышки определяемая в открытом тигле  | ГОСТ 4333-2021                                                | 6 623,00                    | 8 080,06                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 7. Плотность при 20 °С                                | ГОСТ 3900-2022                                                | 1 111,00                    | 1 355,42                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 8. Внешний вид                                        | Визуально, п.5.2 настоящего ГОСТа                             | 85,00                       | 103,70                           |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | Итого комплексный анализ АМГ-10 (FN-51)               |                                                               | 45 250,00                   | 55 205,00                        |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | Масла авиационные                                     |                                                               |                             |                                  |
| 6                    | Масло авиационное<br><br>Зарубежный аналог МС-8П: Турбоникойл-321 | МС-8П<br><br>TN-321     | ОСТ 38.01163-78                                           | 1. Плотность при 20° С, г/см³                         | ГОСТ 3900-2022                                                | 683,00                      | 833,26                           |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 2. Кинематическая вязкость, при 50°С                  | ГОСТ 33-2016                                                  | 6 709,00                    | 8 184,98                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75                                                  | 3 119,00                    | 3 805,18                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 4. Кислотное число                                    | ГОСТ 5985-79                                                  | 2 777,00                    | 3 387,94                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей        | ГОСТ 6307-75                                                  | 4 956,00                    | 6 046,32                         |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 6. Содержание воды                                    | ГОСТ 2477-2014                                                | 8 888,00                    | 10 843,36                        |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | 7. Содержание механических примесей                   | ГОСТ 6370-83                                                  | 19 527,00                   | 23 822,94                        |
|                      |                                                                   |                         |                                                           | Итого комплексный анализ МС-8П (TN-321)               |                                                               | 46 659,00                   | 56 923,98                        |